



ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS

LINHA ÂMBAR

Estabilizadores de 75Kva à 300Kva
Regulação estática: 2%
Seleção de tapes: Através de Power Block
Forma de onda: Senoidal
Monitoração: Display
Alarmes: Sonoro e Visuais
Conexão: Borne especial para potência
Opcionais: comunicação SNMP e RS-232

ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS

LINHA ÂMBAR

PORQUE COMPRAR UM ESTABILIZADOR MARCA AMBAR?

“

A Style consolidou-se no mercado nacional devido a seus equipamentos operarem com grande precisão e segurança ao longo de seus 18 anos no mercado. Conta com o melhor suporte técnico de pré e pós-venda. Instrumentação de ponta, profissionais altamente qualificados e disponibilidade de atendimento 24 horas, sete dias por semana. Assegurando excelência nos produtos e em serviços de suporte.

”

1

- Bornes de conexão especial para potência
- Gabinete metálico com grau de proteção IP 21
- Fator de potência 0,8
- Forma de onda senoidal

2

- Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica
- Contra surtos de descargas elétricas
- Desligamento por curto-circuito na saída
- Desligamento temporizado da sobrecarga na saída
- Sobreaquecimento

3

A linha Âmbar é constituída de equipamentos trifásicos com potência superior a 70 Kva. São totalmente estáticos, microprocessados, chaveados por bloco tiristores. São utilizados onde há grandes cargas, por exemplo, em máquinas operatrizes, redes de telecom e equipamentos médicos

Sua aplicação em energia elétrica é complexa?
Nosso Know-How faz a diferença

ISOLADOR

MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES P x L x A	PESO
EIS 72KT	70 KVA	1050x500x1120 mm	450 Kg
EIS 82KT	80 KVA	1620x650x1770mm	490 Kg
EIS 102KT	100 KVA	1620x650x1770mm	550 Kg
EIS 122KT	120 KVA	1620x650x1770mm	590 Kg
EIS 152KT	150 KVA	1620x650x1770mm	700 Kg
EIS 202KT	200 KVA	1620x650x1770mm	890 Kg
EIS 302KT	300 KVA	1620x650x1770mm	990 Kg

REDE-REDE

MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES P x L x A	PESO
ERS 72KT	70 KVA	1050x500x1120 mm	290 Kg
ERS 82KT	80 KVA	1050x500x1120 mm	310 Kg
ERS 102KT	100 KVA	1050x500x1120 mm	3400 Kg
ERS 122KT	120 KVA	1050x500x1120 mm	460 Kg
ERS 152KT	150 KVA	1620x650x1770 mm	390 Kg
ERS 202KT	200 KVA	1620x650x1770 mm	430 Kg
ERS 302KT	300 KVA	1620x650x1770 mm	480 Kg