



ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS

LINHA TOPÁZIO

Potência de 3 Kva à 60 Kva
Regulação estática: 3%, 2% e 1%
Forma de onda: Senoidal
Monitoração: Por LEDs ou Display
Alarmes: Sonoro e Visuais
Opcionais: Comunicação SNMP ou RS-232

ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS

LINHA TOPÁZIO

PORQUE COMPRAR UM ESTABILIZADOR TOPAZIO?

“

A Style consolidou-se no mercado nacional devido a seus equipamentos operarem com grande precisão e segurança ao longo de seus 18 anos no mercado. Conta com o melhor suporte técnico de pré e pós-venda. Instrumentação de ponta, profissionais altamente qualificados e disponibilidade de atendimento 24 horas, sete dias por semana. Assegurando excelência nos produtos e em serviços de suporte.

”

1

- Bornes de conexão de entrada e saída
- Gabinete metálico com grau de proteção IP 21
- Fator de potência 0,8
- Forma de onda senoidal

2

- Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica
- Contra surtos de descargas elétricas
- Desligamento por curto-circuito na saída
- Desligamento temporizado da sobrecarga na saída
- Sobreaquecimento

3

Os estabilizadores STYLE são indicados para aplicações de missão crítica, nas mais variadas corporações, oferecendo proteção contra distúrbios de energia elétrica, tais como: cortes, micro cortes, ruídos, distorção harmônica, picos, transientes, sub e sobre tensão e variações de frequência

Sua aplicação em energia elétrica é complexa?
Nosso Know-How faz a diferença

ISOLADOR

MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES P x L x A	PESO
EIS 3010/3020/3030T	3 KVA	600x330x550 mm	60 Kg
EIS 5010/5020/5030T	5 KVA	600x330x550 mm	85 Kg
EIS 8010/8020/8030T	8 KVA	700x380x700 mm	100 Kg
EIS 10010/10020/10030T	10 KVA	700x380x700 mm	110 Kg
EIS 15010/15020/15030T	15 KVA	700x380x700 mm	130 Kg
EIS 20010/20020/20030T	20 KVA	700x380x700 mm	160 Kg
EIS 25010/25020/25030T	25 KVA	800x450x1000 mm	200 Kg
EIS 30010/30020/30030T	30 KVA	800x450x1000 mm	250 Kg
EIS 40010/40020/40030T	40 KVA	800x450x1000 mm	350 Kg
EIS 50010/50020/50030T	50 KVA	1050x500x1120 mm	550 Kg
EIS 60010/60020/60030T	60 KVA	1050x500x1120 mm	600 Kg

REDE-REDE

MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES P x L x A	PESO
ERS 3010/3020/3030T	3 KVA	600x330x550 mm	24 Kg
ERS 5010/5020/5030T	5 KVA	600x330x550 mm	31 Kg
ERS 8010/8020/8030T	8 KVA	600x330x550 mm	47 Kg
ERS 10010/10020/10030T	10 KVA	600x330x550 mm	42 Kg
ERS 15010/15020/15030T	15 KVA	700x380x700 mm	52 Kg
ERS 20010/20020/20030T	20 KVA	700x380x700 mm	61 Kg
ERS 25010/25020/25030T	25 KVA	700x380x700 mm	73 Kg
ERS 30010/30020/30030T	30 KVA	700x380x700 mm	81 Kg
ERS 40010/40020/40030T	40 KVA	700x380x700 mm	85 Kg
ERS 50010/50020/50030T	50 KVA	700x380x700 mm	95 Kg
ERS 60010/60020/60030T	60 KVA	700x380x700 mm	104 Kg